



QTOPIC-380F Series

380F


380F DUAL

MÁY CÁN MÀNG POD

QTOPIC-380F Series

Mẫu

Các mẫu cán màng (tùy chọn)




Cán vân



Cán da



Cán mờ



Cán vân bóng



Cán vân mờ

Tên	QTOPIC-380F		QTOPIC-380F DUAL	
Kích thước (RxDxC)	720*900*1350mm (đã gấp)		720*1000*1350mm (đã gấp)	
Tốc độ cán	1m/min ~ 12m/min		1m/min ~ 12m/min	
Khổ giấy	Max.	380*500mm (mở rộng: 1200 mm)	Max.	380*500mm (mở rộng: 1200 mm)
	Min.	180*210mm	Min.	180*210mm
Loại film	· Một mặt: - POLYNEX (20~43mic) - PERFEX (25mic) - NYLONEX (27~44mic) · MICRONEX: - Bóng, mờ, ba chiều		· Một mặt: - POLYNEX (20~43mic) - PERFEX (25mic) - NYLONEX (27~44mic) · MICRONEX: - Bóng, mờ, ba chiều	
Kiểu cán	Bóng, mờ, ba chiều, ánh kim		Bóng, mờ, ba chiều, ánh kim	
Độ dày bề mặt	120~350 g/m ²		120~350 g/m ²	
Nguồn điện	AC 220~240V, 50/60Hz, 9A		AC 220~240V, 50/60Hz, 9A	
Công suất	2,000W		2,000W	
Thời gian khởi động	5 phút		5 phút	
Hệ thống làm nóng	INFRARED HEATER		INFRARED HEATER	
Nhiệt độ cán	MAX, 150℃		MAX, 150℃	
Điều khiển nhiệt độ	Màn hình cảm ứng		Màn hình cảm ứng	
Điều khiển tốc độ	Màn hình cảm ứng		Màn hình cảm ứng	
Hiển thị	LCD		LCD	
Điều khiển áp suất	Xi lanh khí nén		Xi lanh khí nén	
Kích thước lõi phim	77mm (3") / Dual - 58mm, 50mm		77mm (3") / Dual - 58mm, 50mm	
Nén khí	1/3 HP, 120L/min		1/3 HP, 120L/min	
Cảm biến nhiệt độ	Cặp nhiệt điện chèn trong vỏ con lăn		Cặp nhiệt điện chèn trong vỏ con lăn	

※ GMP được quyền thay đổi đặc điểm kỹ thuật mà không cần thông báo trước.

Công nghệ cán màng và gia công sau in hàng đầu thế giới